

Aangemaakt op: 15-05-2024  
12:51:18 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Chemicaliencontainer type CC 2-XL (ISO)**

## Maatvoering Chemicaliencontainer type CC 2-XL (ISO)

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer              | 200330250-200220429                 |
| Afmeting uitwendig LxBxH   | 2170x 2460 x 2610 mm                |
| Afmeting inwendig LxBxH    | 1810 x 2180 x 2300 mm               |
| Draagvermogen roostervloer | 1475 kg/m <sup>2</sup>              |
| Opvangbak                  | Staal gelakt met verzinkte roosters |
| Inhoud opvangbak           | 295 liter                           |
| Gewicht                    | 990 kg                              |
| Deur                       | Afsluitbaar, B=1800 mm              |

**Specificaties Chemicaliencontainer type CC 2-XL (ISO)**[Chemicaliëncontainers thermisch geïsoleerd:](#)**Buitenbehuizing:**

- Ontworpen als niet-brandwerende opslagcontainer conform de richtlijn PGS 15.
- Behuizing met statische sterkteberekening vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.

**Isolatie:**

- Wanden, dak en deurbladen geïsoleerd met 40 mm sandwichpanelen met een kern van polyurethaan hardschuim (isolatiewaarde
- 0,47 W/m<sup>2</sup>K).

**Deuren:**

- Enkele vleugel deur 1300 mm, voorzien van klink en afsluitbaar met cilinderslot.
- Dubbelopengaande vleugel deur; Rechter deurvleugel 1300 mm voorzien van klink, noodontgrendeling en afsluitbaar met een cilinderslot; linker deurvleugel 500 mm voorzien van binnenliggende espagnoetsluiting.

**Lekbak:**

- Vloeistofdichte opvangbak vervaardigd uit plaatstaal ontvet en geconserveerd met een 80 µm

tweecomponenten zinkfosfaatcoating in RAL 7040/ venstergrijs.

- Opvangbak voorzien van een verzinkte roostervloer R2.30/maaswijdte 30x60 mm met een draagvermogen 1000 kg/m<sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde belasting.

#### **Ventilatie:**

- Natuurlijke be- en ontluchting door diametraal geplaatste ventilatie-openingen op de binnen- en buitenzijde voorzien van schoepenroosters.

#### **Diversen:**

- Standaard uitgevoerd met hijsvoorziening geschikt voor leeg transport.
- Standaard uitgevoerd met een aardsaansluitpunt.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform PGS 15.