

Aangemaakt op: 13-05-2024
20:01:38 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Koppelprofiel 1000

Maatvoering Koppelprofiel 1000

Artikelnummer	8307
Afmeting LxH	970 x 52 mm
Materiaal	uit verzinkt staal 3 mm S235JR

Specificaties Koppelprofiel 1000

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloestofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloestofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloestofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

- Zulassung: Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. Bauregelliste A teil 1 Dibt, Berlin.
- Uitneembare, hoog belastbare verzinkte roostervloer.
- Lekbakken, roosters en oprijplaten van verzinkt staal (DIN 50976).
- Lekbakken en koppelprofielen gemaakt van 3 mm verzinkt staal uit staal S235JR.
- Met de Kruisverbinder (optioneel) zijn 4 lekbakken op het knooppunt te fixeren, eenvoudig met een inbus-bout.
- Oprijplaten en hoeken uit glij-bestendige en verzinkte tranenplaat 5 mm S235JR.
- Oprijplaten-en hoeken (optioneel) zijn met heftruck berijdbaar.
- Met de standaard meegeleverde verankeringsprofielen zijn de lekbakken veilig op de bodem te verankeren.
- Eenvoudige plaatsing/montage en altijd uitbreidbaar of aanpasbaar.