

Aangemaakt op: 29-04-2024
04:52:00 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Tankdouche 1250 Ltr-Normale zone met wanden

Maatvoering Tankdouche 1250 Ltr-Normale zone met wanden

Artikelnummer	999999979
Wateropbrengst	15 minuten
Tankinhoud	1250 Ltr
Wateraansluiting	3/4"
Minimale voordruk	0,5 bar G
Bediening lichaamsdouche	Trekhendel
Bediening oogdouche	Dekselbediening

Specificaties Tankdouche 1250 Ltr-Normale zone met wanden

De MB 1500 1250 liter Tankdouche / Plensdouche / Lichaamsdouche standaard geschikt voor buitenopstelling vorstbeveiligd of bij warme gebieden gekoeld water en locaties waar geen vaste waterleiding aanwezig is of te weinig voordruk aanwezig is. De plensdouche unit is goed geïsoleerd en geschikt voor buitenopstelling (vorstbeveiligd). Daarnaast kan de tankdouche, indien gewenst, aangenaam warm water leveren voor zowel de lichaamsdouche als de oogdouche, indien deze als optie erbij besteld is. Indien u kiest voor een oogdouche als extra optie wordt de Tankdouche standaard gecombineerd met de MB 75 Oogdouche / Gezichtsdouche met een slagvast "onbreekbaar" kunststof bak en een scharnierbare deksel (inclusief pictogram). Deze deksel is tevens gelijk de bediening van de oogdouche (naar achteren kantelen en het water begint direct te stromen). Indien de deksel weer gesloten wordt stopt de oogdouche automatisch. Door deze afsluitbare deksel blijft de oogdouche uiteraard schoon en hygiënisch. Aan de binnenzijde van de deksel is een spiegel aangebracht. Dit model betreft een grotere versie dan het model MB 50. Ook is de tankdouche leverbaar met een koelunit (chiller) zodat het water gekoeld wordt in juist een warme / hete omgeving. Pictogrammen en een test hendel zijn standaard aanwezig. De testhendel is handig om eenvoudig van buitenaf de lichaamsdouche te kunnen testen. Het frame is uitgevoerd in RVS en de tank is omkleedt met een glasvezelversterkt polyester materiaal. De lichaamsdouche ofwel plensdouche heeft een speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek 60° en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte werking of lage druk douchekop. Bediening geschiedt door middel van een duwhendel ("Panic-Bar" naar onderen duwen). De lichaamsdouche sproeit standaard 15 minuten (80 liter per minuut), afhankelijk van de sproeier kan de tankdouche voor langere tijd een goed sproeibeeld geven. Het is tevens mogelijk de tankdouche aan te sluiten op een vaste waterleiding (dan blijft de tankdouche operationeel), maar dit is niet noodzakelijk. Indien het waterreservoir gevuld is functioneert de tankdouche goed. De tankdouche is leverbaar met een groot skala aan extra opties. Deze tankdouche unit is standaard geschikt voor Normale Zone en is tevens

leverbaar in ATEX uitvoering.

Alle productopties:

- verwarming
- koeler (chiller)
- oogdouche (MB 75)
- afstandsmelder
- verlichting
- handdouche
- voetpedaal bediening
- automatische ververs unit voor spoeling
- PVC lamellen
- audueel / visueel alarm
- zijwanden (3 stuks)
- niveau indicator
- niveau en temperatuur alarm
- temperatuur indicator (thermometer)
- niveau indicator
- opstaprooster
- opvangbak
- anti bacteriegroei systemen
- meer tankdouche(s) opties op aanvraag mogelijk

Kenmerken:

- RVS frame-constructie.
- Oogdouche en deksel uit slagvast kunststof.
- Geïsoleerde tank uit glasvezel versterkt polyester.
- Warmwater d.m.v. verwarmingselement, 230V/3KW.
- Voldoet aan de ANSI Z 358.1, EN 15154, CE, KEMA, KIWA keur en ARBO richtlijnen.
- Geschikt voor buitenopstelling.
- Ook leverbaar in ATEX uitvoering.
- Model zonder wanden is tevens te huur.