

Aangemaakt op: 21-06-2025
07:09:16 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Labsaver F90 LS1220-EN - geel



Maatvoering Labsaver F90 LS1220-EN - geel

Artikelnummer	120600202
Certificering	F90 conform EN 14470-1 / EN 14727 / GS
Afmeting uitwendig BxDxH	ca. 1200 x 600 x 2035 mm
Afmeting inwendig BxDxH	ca. 1095 x 450 x 1824 mm
Inwendige hoogte vanaf de lekbak	ca. 1724 mm
Deur	Dubbel
Inrichting	3x verstelbaar legbord, 1x bodemopvangbak incl. inzetrooster
Legbord BxDxH	ca. 1070 x 425 x 30 mm
Bodemlekbak BxDxH	ca. 1093 x 440 x 80/100 mm
Draagvermogen legborden en bodemlekbak	75 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
Legbordverdeling (standaard)	ca. 500, 900, 1300 mm boven bodemlekbak
Opvangcapaciteit bodemlekbak	ca. 37,75 ltr (max toegelaten emballage: 34,3 ltr)
Eigen gewicht	ca. 375 kg
Verpakking, transport	op pallet, opstandig H=2200 mm

Specificaties Labsaver F90 LS1220-EN - geel

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Thermolock deurvastzetsysteem gemonteerd tbv LS320/1220	120600216
Legbord vlak (extra) tbv LS1220 RAL7035/grijs	120600208
Opzet-lekbak staal H= 80 mm RAL7035 grijs tbv LS1220	120600203

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Opzet-lekbak HDPE LxBxH; 1060x420x50/6 mm tbv LS1220	120600212
SWD Ventilator ENG 1-1,6 230V 0,2A 24W IP20, staal	190170400
SWD ventilator ENG 1-1,6 230V 0,2A 24W IP20, RVS	190170601
Atex ventilator ENG 2-2,5 230V 1,07A 120W IP55, staal	190170500
Atex ventilator ENG 2-2,5 230V 1,07A 120W IP55, RVS	190170600
Potentiaalvrij aarding binneninrichting	120600218
Verstevigingsprofielen voor legbord (belastbaar tot 110 kg)	120600206
SWD Motorbeveiligingsschakelaar 0,16A-0,25A, los	820300104
SWD Motorbeveiligingsschakelaar 1,0A-1,6A, los	820300110
ATEX Motorbeveiligingsschakelaar 1,0A-1,6A, los	820300105
SWD Werkschakelaar 3p 16A, los	190170402
ATEX Werkschakelaar 3p 16A, los	190170502
RVS transportsokkel LS1220-EN	120600235